

# Расходные материалы UZIN®

01.09.2018

Профессиональные расходные материалы немецкой компании UZIN для ремонта и выравнивания оснований, приклеивания напольных покрытий и паркета, обладают одним очень важным свойством - гарантировано стабильным качеством, в не зависимости от объема материалов.



## Грунтующие составы и шпатлевки UZIN®

Грунты и шпатлевки используются для обработки всевозможных стяжек, бетонных и цементных полов, окрашенных и неокрашенных деревянных оснований, покрытий из камня и керамической плитки, а также под самовыравнивающиеся смеси.

Продукт	Описание	Цена
PE 260 / 10 л	Пленкообразующая дисперсионная грунтовка для деревянных оснований, ДСП, ДВП, а также для ремонтных работ, расход ок. 100-150 г/м <sup>2</sup>	86,50 €/уп
PE 280 / 5 кг	Сверхбыстрый дисперсионный грунт для гладких, плотных оснований. Благодаря специальной карбоновой технологии создает грубую, очень цепкую поверхность. Расход ок. 70-150 г/м <sup>2</sup>	47,00 €/уп
PE 280 / 12 кг	Сверхбыстрый дисперсионный грунт для гладких, плотных оснований. Благодаря специальной карбоновой технологии создает грубую, очень цепкую поверхность. Расход ок. 70-150 г/м <sup>2</sup>	106,50 €/уп
PE 317 / 9 кг	Грунтовка на основе растворителя для грунтования цементной стяжки перед kleem на основе искусственной смолы, расход ок. 100-120 г/м <sup>2</sup>	85,50 €/уп
PE 360 Plus / 10 кг	Глубокопроникающая дисперсионная грунтовка для впитывающих и невпитывающих оснований под нивелирующие массы UZIN, расход ок. 100-150 г/м <sup>2</sup>	65,00 €/уп
PE 400 / 12 кг	Дисперсионная грунтовка для быстрой блокировки необогреваемых цементных стяжек с максимальной остаточной влажностью 3 СМ %, расход ок. 60 - 130 г/м <sup>2</sup> на слой	142,00 €/уп
PE 414 Turbo / 12 кг	1К реакционный полиуретановый быстрый грунт для работ с паркетом и напольными покрытиями, расход ок. 100-150 г/м <sup>2</sup>	252,00 €/уп
PE 425 / 6 кг	Концентрированная эпоксидная грунтовка на водной основе для упрочнения слабых, пористых минеральных стяжек, ок. 50 – 200 г/м <sup>2</sup>	151,50 €/уп
PE 460 / 10 кг	2К- эпоксидная грунтовка для упрочнения минеральных оснований и создания пароизоляции перед проведением шпаклевочных работ и наклейкой покрытий, расход ок. 200-400 г/м <sup>2</sup> на слой	210,00 €/уп
PE 480 / 10 кг	Эпоксидный грунт для создания влагозащитной мембранны на минеральных основаниях с повышенной остаточной влажностью, расход ок. 200-500 г/м <sup>2</sup> на слой	231,50 €/уп
PE 630 / 16 кг	Пастообразная быстро сохнущая эластичная шпаклевочная грунтовка для оснований со швами (например, поверх керамической плитки), расход ок. 200-600 г/м <sup>2</sup>	107,50 €/уп



## Нивелирующие массы и ремонтные смеси UZIN®

Нивелирующие сухие смеси для пола от компании UZIN® используются для выравнивания основания, распределения нагрузок по всему основанию и укрытия трубопроводов. Для решения перечисленных выше задач создают с помощью саморастекающихся растворов цементные стяжки с различными конструктивными особенностями, или как еще их называют наливные полы.

Продукт	Описание	Цена
NC 110 / 25 кг	Саморастекающаяся экологически чистая шпаклевочная и выравнивающая масса на кальциево-сульфатной основе, не создающая напряжений, с толщиной слоя до 50 мм, расход ок. 1,4 кг/м <sup>2</sup> /мм	33,50 €/уп
NC 115 / 25 кг	Армированная волокном саморастекающаяся выравнивающая масса на кальциево-сульфатной основе для деревянных оснований и гипсовых оснований, для слоев от 2 до 30 мм, ок. 1,3 кг/м <sup>2</sup> /мм	43,00 €/уп

NC 160 / 25 кг	Объектная саморастекающаяся экологически чистая цементная выравнивающая масса повышенной прочности для слоев толщиной до 20 мм. Расход ок. 1,5 кг/м2/мм	34,50	€/уп
NC 170 LevelStar / 25 кг	Высокопрочная саморастекающаяся универсальная цементная выравнивающая масса класса "премиум" для любых толщин и широкого спектра применения. Расход ок. 1,5 кг/м2/мм	36,50	€/уп
NC 172 BiTurbo / 25 кг	Высокопрочная, обогащенная синтетическими добавками и очень быстро твердеющая (ок. 1 часа) экологически чистая нивелирующая и шпаклевочная масса, расход ок. 1,3 кг/м2/мм	56,50	€/уп
NC 174 / 25 кг	Шпаклевочная масса для паркета - саморастекающаяся высокопрочная цементная выравнивающая масса для паркета и ламината для толщин от 1,5 до 20 мм, расход ок. 1,6 кг/м2/мм	30,00	€/уп
NC 175 / 25 кг	Шпаклевочная масса для деревянных оснований - экологически чистая нивелирующая масса, армированная волокном, расход 1,5 кг/м2/мм.	59,50	€/уп
NC 182 / 25 кг	Быстро сохнущая шпаклевочная масса - прочная, мелкозернистая и очень быстро затвердевающая полимер-цементная смесь универсального применения, ок. 1,5 кг/м2/мм	46,50	€/уп
NC 366 maxx / 25 кг	Ремонтный раствор для полов, стен и потолков для толщин 3 - 50 мм, в т.ч. для наружных работ, расход ок. 1,3 кг/м2/мм	34,50	€/уп
NC 395 / 25 кг	Полимерно-цементная нивелирующая масса для быстрого ремонта на любых типах оснований, в т.ч. с небольшим наклоном, в т.ч. для наружных работ, расход ок. 1,8 кг/м2/мм	35,00	€/уп
NC 888 / 4,5 кг	Быстро сохнущая ремонтная шпаклевка для тонкого выравнивания и заполнения неровностей при работах по устройству полов для всех стяжек, бетона и прочих оснований, ок. 1,4 кг/м2/мм	29,50	€/уп
KR 410 / 10 кг	2К саморастекающаяся эластичная полиуретановая нивелирующая смесь для подверженных деформациям оснований (например, металлические), расход ок. 1,6 кг/м2/мм	73,50	€/уп
KR 416 / 750 г	Универсальная 2К-акрилатная смола для силового смыкания трещин и швов в цементно-песчаной стяжке, расход определяется шириной и глубиной заполняемого пространства	33,50	€/уп
Скобы / 100 шт	Металлические соединительные элементы с волнообразным профилем для использования вместе с акрилатной смолой KR 416 при смыкании трещин в цементном основании, расход ок. 3-5 шт/м.п. шва	15,00	€/уп
Perlsand 0,8 / 25 кг	Кварцевый песок фракции 0,3 - 0,8 мм для заполнения и посыпки песком эпоксидных продуктов UZIN для обеспечения адгезии с последующими слоями, расход в зависимости от способа применения.	12,00	€/уп
Наполнитель XS / 25 кг	Смесь кварцевого песка различных фракций от 0,1 до 3,2 мм для создания стяжек и шпатлевочных составов на основе искусственных смол, расход в зависимости от выбранной системы.	11,00	€/уп



### Материалы UZIN® для создания стяжек

Материалы UZIN® для создания стяжек и оснований, пригодных для монтажа напольных покрытий: сухие смеси для создания стяжек с коротким временем высыхания, тонких стяжек, вне зависимости от климатических условий на объекте. Не подвержены деформации, трещинам или другим дефектам основания и помогают соблюсти сжатые сроки выполнения работы.

Продукт	Описание	Цена	
SC 910	Связующее для изготовления облегченных стяжек системы UZIN Turbolight внутри помещений и снаружи помещений, толщиной от 0,5 до 30 см, расход 1 мешок 25 кг на 200 л гранулята стиропора	по запросу	
SC 914 Turbo / 21 кг	Быстро сохнущая, легко укладываемая смесь для производства высококачественных теплоизоляционных цементных стяжек, расход ок. 2,6 кг/м2 на слой 10 мм	62,00	€/уп
SC 960 / 25 кг	Специальный полимер-цемент для изготовления стяжек марок 200-400 в сжатые сроки, ок. 3,2 кг/м2 на слой 10 мм	48,50	€/уп
SC 966 / 30 кг	Готовая смесь для изготовления бесшовных полов в сжатые сроки, для ремонтных работ и заполнения пустот в стяжке, ок. 20 кг/м2 на слой 10 мм	45,50	€/уп
SC 970	Каталлизированный спец. цемент для изготовления низкоусадочных, размерно стабильных стяжек, для укладки цементных стяжек без швов на знач. площадях, ок. 2,6 кг/м2 на слой 10 мм	по запросу	
SC 980 / 25 кг	Специальный цемент для устройства малоусадочных, стабильных по форме стяжек, быстро готовых к дальнейшей укладке покрытий, ок. 3,2 кг/м2 на слой 1 см	48,50	€/уп
SC 993 / 25 кг	Не нуждающееся в запечатывающем слое непосредственно готовое к использ. саморасте-ся несущее цементное покрытие для промышленных и общественных зон, ок. 1,7 кг/м2/мм	53,50	€/уп
SC 995 / 25 кг	Саморастекающаяся цементная тонкая стяжка с небольшими напряжениями для изготовления связанных стяжек и стяжек на разделительном слое, ок. 1,7 кг/м2/мм	29,00	€/уп



### Клей UZIN® для монтажа напольных покрытий

Материалы UZIN для приклеивания покрытий - это клеи для ковровых покрытий и покрытий на текстильной основе, клеи для настила ПВХ-покрытий, натурального линолеума, каучуковых и других эластичных покрытий, быстрого крепления плинтусов и формованных ступеней, специальные мастики для временной фиксации ПВХ и ковровых покрытий, ковровой плитки.

Продукт	Описание	Цена
KE 2000 S / 14 кг	Дисперсионный универсальный клей с очень высокой адгезией для эластичных напольных покрытий из каучука или ПВХ, расход ок. 300 - 350 г/м2	78,00 €/уп
KE 66 / 14 кг	Дисперсионный клей, армированный волокном, для каучуковых покрытий nogaplan толщиной 2-3 мм в рулонах и плитках, дизайн-плитки (LVT) и других ПВХ покрытий, расход ок. 300 - 350 г/м2	81,50 €/уп
KE 418 / 18 кг	Универсальный клей для бытовых, полукоммерческих и коммерческих ПВХ-покрытий, а также текстильных покрытий, расход ок. 300 - 350 г/м2	72,50 €/уп
LE 44 / 14 кг	Клей для натурального линолеума - экологически чистый клей для быстрого приклеивания линолеума в помещениях с высокими нагрузками, расход ок. 300 - 250 г/м2	88,00 €/уп
UZ 57 / 14 кг	Универсальный клей для текстильных покрытий - экологически чистый дисперсионный клей с очень высокой начальной и конечной прочностью для различных ковровых покрытий, расход 400 - 500 г/м2	61,50 €/уп
UZ 90 / 14 кг	Специальный клей для текстильных покрытий - экологически чистый клей с усиленной структурой kleевых нитей для любых, в т.ч. жестких ковровых (иглопробивных) покрытий, расход 200 - 450 г/м2	90,50 €/уп
KR 430 / 12 кг	Универсальный 2К полиуретановый клей для каучуковых и спортивных напольных покрытий толщиной до 10 мм, расход ок. 300-600 г/м2 по нивелирующей массе и 800 - 1.300 г/м2 по стяжке.	91,00 €/уп
WK 222 / 6 кг	Контактный клей без растворителя с длинным контактным временем для приклейки плинтуса, профилей и покрытий, в т.ч. для стен и потолков, ок. 350 - 450 г/м2	100,00 €/уп
WK 222 / 12 кг	Контактный клей без растворителя с длинным контактным временем для приклейки плинтуса, профилей и покрытий, в т.ч. для стен и потолков, ок. 350 - 450 г/м2	198,50 €/уп
GN 222 / 5 кг	Контактный неопреновый клей на основе растворителя с очень большой kleящей силой для плинтусов, профилей и покрытий, ок. 100 - 200 г/м2 на одну сторону	73,50 €/уп
KE 603 / 10 кг	2К дисперсионно-цементный клей для укладки линолеума и текстильных покрытий на не впитывающих основаниях, расход ок. 350 - 550 г/м2	77,50 €/уп
U 1000 / 10 кг	Фиксатор для ковровой плитки - антискользящая и прочная дисперсия для текстильной плитки уменьшает подвижку плитки, обеспечивает быструю смену или снятие плитки, расход 50 - 100 г/м2	119,00 €/уп
U 2100 / 10 кг	Фиксатор для ковровых покрытий - антискользящая дисперсия для текстильных покрытий в рулонах и плитке, обладает антистатичностью, расход ок. 50-100 г/м2	158,00 €/уп
Universalfixierung / 12 кг	Универсальный съемный клей-фиксатор - смыываемый водой дисперсионный клей с высокой фиксирующей способностью для ковровой плитки, ПВХ и ковровых покрытий, расход 150 - 200 г/м2	92,50 €/уп
Multilift / 10 кг	Адгезионная пленка - фиксирующая мастика с малой эмиссией для текстильных покрытий на флизелиновой основе, в т.ч. для настила поверх старого линолеума, ПВХ и пр. Расход 50 - 150 г/м2	82,50 €/уп

### Электропроводные материалы UZIN®



Электропроводные клеи для настила электропроводных покрытий обеспечивают создание системы напольного покрытия, полностью обеспечивающего требования норм по безопасности в производственных цехах, компьютерных комнатах, операционных и других медицинских помещениях.

Продукт	Описание	Цена
KE 2000 SL / 14 кг	Электропроводящий универсальный клей для каучуковых и ПВХ-покрытий, а также текстильных покрытий и натурального линолеума, ок. 250 - 600 г/м2	117,00 €/уп
KE 66 L / 14 кг	Электропроводящий дисперсионный клей с армирующими волокнами и высокой линейной стабильностью, для каучуковых покрытий толщиной до 4 мм и ПВХ покрытий, расход 250-300 г/м2	120,50 €/уп
KE 57 L / 14 кг	Электропроводящий клей для текстильных покрытий и натурального линолеума с высокой начальной и конечной прочностью, расход 500 - 600 г/м2	92,00 €/уп
KR 421 L / 6 кг	2К эпоксидный электропроводящий эластичный клей для сильно нагружаемых напольных покрытий, для внутренних и наружных работ, расход ок. 350 - 600 г/м2	131,00 €/уп
Лента медная / 20 м.п.	Лента медная самоклеящаяся для устройства контура заземления	20,00 €/уп

### Клей для монтажа паркета UZIN®



Паркетный клей UZIN для напольных покрытий имеет сложный, многокомпонентный состав, различающийся для разных видов покрытия. Такое деление обеспечивает надежное соединение материалов с основанием пола

Продукт	Описание	Цена
---------	----------	------