

NORAMENT

Ред. 03/04/2012

	Арт.	толщ.	размер		Цена EUR / м2			
					I*	II	III	IV
<u>каучуковое покрытие в плитках с "круглой кнопкой"</u>								
norament 825	1902	3.2	50 x 50	для высоких нагрузок	45,51	48,29	51,06	55,50
norament 926	354	4.0	100 x 100	для максимальных нагрузок	57,72	66,60	69,93	77,70
norament 926	1882	4.0	61 x 61	для максимальных нагрузок, для фальшполов	57,72	59,94	-	-
norament 923	354	4.0	100 x 100	особые требования к противопожарной защите и устойчивости к УФ луч.	-	87,69	92,13	-
norament 928 ed	399	4.0	100 x 100	диссипативное, для оптимальной защиты электроприборов	87,69	-	-	-
norament 992	1956	9.0	100 x 100	для экстремальных нагрузок, в т.ч. от коньков, шипов	91,02	93,24	98,79	109,89
norament 920	354	4.0	100 x 100			104,34	112,11	
<u>каучуковое покрытие в плитках с поверхностью "битая молотком"</u>								
norament 825	1910	2.7	50 x 50	для высоких нагрузок	38,85	42,18	44,96	48,84
norament 923 grano	1880	3.5	100 x 100	особая устойчивость к УФ-лучам	92,13			
norament 926 grano	1880	3.5	100 x 100	для максимальных нагрузок, зернистый дизайн	73,26			
norament 926 grano	1911	3.5	61 x 61	для фальш-полов	76,59			
norament 926 xi	3016	3.5	100 x 50	высокая стойкость к маслам рефленная структура	63,05			
norament 926 strada	1870	3.5	100 x 100	для высоких нагрузок, поверхность в виде квадратов	75,48			
norament 925 serra	3016	3.5	50 x 100	для высоких нагрузок, поверхность "под шифер"	75,48			
norament 927 ec grano	1880	3.5	100 x 100	электропроводящее покрытие, для взрывоопасных помещ.	84,36			
norament 928 ed grano	1880	3.5	100 x 100	диссипативное, для оптимальной защиты электроприборов	94,35			
norament 928 ed grano	1911	3.5	610 x 610	диссипативное, для оптимальной защиты электроприборов	99,90			
norament 992 grano	1955	9.0	100 x 100	для экстремальных нагрузок, в т.ч. от коньков, шипов	96,57			
norament 945 grano	1938	22.0	100 x 100	специальное покрытие для тиров	177,60			
norament 975 LL	3042	3.5	100 x 100	для многоразовой укладки, с помощью фиксирующей системы	103,23			
norament 975 LL	1880	3.5	100 x 100	для многоразовой укладки, с помощью фиксирующей системы	103,23			
<u>каучуковое покрытие в плитках с гладкой поверхностью (под ПУ-лаком)</u>								
norament 986 luxor	256	3.5	50 x 50	для макс. нагрузок, дизайн "под камень"	79,92			
luxor акцентные полосы 50 см	3035	3.5	мм X 50 см	декоративные акцентные полосы (вставки) для pm luxor	3,33			
luxor акцентные полосы 100 см	3034	3.5	мм X 100 см	декоративные акцентные полосы (вставки) для pm luxor	4,44			

ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦ

Цена (евро / шт.)

Формованные ступени "круглая кнопка"

				I*	II	III	IV
FT norament 926	464	4.5 100 x 51	цельнолитая формованная ступень шир. 1.002 мм	47,73	51,06	53,84	
FT norament 926	465	4.5 128 x 51	цельнолитая формованная ступень шир. 1.285 мм	54,39	59,94	62,16	
FT norament 926	466	4.5 161 x 51	цельнолитая формованная ступень шир. 1.614 мм	73,26	79,92	83,25	
FT norament 926	467	4.5 200 x 51	цельнолитая формованная ступень шир. 2.004 мм	85,47	92,13	96,57	
FT norament 923	465	4.5 128 x 51	цельнолитая ступень, высокая стойкость к УФ-лучам		86,58	93,24	
FT norament 926 xi	465	4.5 128 x 51	цельнолитая ступень, высокая стойкость к маслам	61,05			
FT norament 920	465			82,14			

Формованные ступени с поверхностью "битая молотком"

FT norament 926 grano	463	5.0 100 x 51	цельнолитая формованная ступень шир. 1.002 мм	56,61			
FT norament 926 grano	479	5.0 128 x 51	цельнолитая формованная ступень шир. 1.285 мм	66,60			
FT norament 926 grano	468	5.0 161 x 51	цельнолитая формованная ступень шир. 1.614 мм	87,69			
FT norament 926 grano	469	5.0 200 x 51	цельнолитая формованная ступень шир. 2.004 мм	103,23			
FT norament 923 grano	479	5.0 128 x 51	цельнолитая ступень, высокая стойкость к УФ-лучам	94,35			
Полоса безопасности		оснащение ступеней пога полосой безопасности ЖЕЛТОГО цвета (кроме nm 923 и nm 926)		8,88 / м.п.			
Полоса permalight		оснащение ступеней пога ФОСФОРИЦИРУЮЩЕЙ полосой безопасности (кроме nm 923 и nm 926)		11,10 / м.п.			

* - категория цвета от I до IV